




Taśmy siatkowe poliestrowe - Dane techniczne

Taśmy posiadają atest FDA i EU do kontaktu z żywnością.

	TYP	Kolor	Rozstaw oczek	Wytrzymałość na rozdarcie (N/mm)	Drut Ø (mm)	Grubość siatki (mm)
	MA1.1x1.1/XX	Niebieski	1,1 x 1,1	150	0,9	1,70
	MA1.3x1.7/XX	Niebieski	1,3 x 1,7	125	0,9	1,65
	MA2x2/XX	Niebieski	2 x 2	150	1	1,70
	MA3x3/XX	Niebieski	3 x 3	150	1,2	2,40
	MA3.6x4/XX	Niebieski	3,6 x 4	120	1,2	2,90

Wzmocnione taśmą 2TX60/LD (2 przekładkowa, niebieska, PCV)

- Grubość wzmocnień : 3,1 mm
- Boczne wzmocnienia : od 30 do 70 mm (szerokie)
- Końcowe wzmocnienia : 40 lub 60 mm szerokie, zależy od rodzaju połączenia
- Połączenie : pojedyncze palce lub spinki (stal nierdzewna lub plastik)

- Temperatura produktu : -5°C do 80°C
- Temperatura otoczenia: 0°C do 60°C
- Minimalne Ø koła: 100 mm (bez wyposażenia taśmy w zabieraki, taśmy, obrzeża)
- Szerokość : do 1500 mm (większe szerokości na zapytanie)

Dane na grudzień 2012

Dane techniczne mogą ulegnąć modyfikacji bez podania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia.